S.M.S.L®

RoHS
FC CE

Made in China

http://smsl-audio.com

ver. 1.0

S.M.S.L®

SA-98E
SA-S3

Instrukcja obsługi
www.smsl.pl

Dziękujemy za wybór wzmacniacza z serii SA od S.M.S.L. Do jego stworzeia użyliśmy zaawansowanych komponentów audio oraz najwyższej jakości materiałów do jego obudowy. Cechuje go również prosta obsługa oraz perfekcyjna jakość dźwięku. SA-98E/SA-S3 dostarcza szlachetnych doznań dźwiękowych, jak i wizualnych.

O instrukcji:
Niniejsza instrukcja dotyczy urządzeń SA-98E oraz SA-S3. Prosimy o uważne zapoznanie się z treścią instrukcji przed użyciem.

Uwaga:
Aby zmniejszyć ryzyko pożaru lub porażenia prądem, nie należy narażać urządzenia na zalanie lub wilgoć. Nie należy instalować go na ciasnych przestrzeniach takich jak biblioteczka lub szafa. Aby uniknąć pożaru, nie wolno przykrywać otworów wentylacyjnych żadnymi przedmiotami.
Nie należy umieszczać zapalonych świec na urządzeniu. Urządzenie powinno być umieszczone w sposób umożliwiający natychmiastowe odłączenie przewodu zasilającego z gniazda w przypadku awarii. Ryzyko porażenia prądem! Nie należy rozmontowywać urządzenia - brak wewnętrznych części do samodzielnej naprawy, prosimy skontaktować się z autoryzowanym serwisem. Wyłącznie do użytku domowego.

Podłączanie głośników

Urządzenia posiadają cztery niezależne wyjścia głośnikowe. Z uwagi na ograniczoną przestrzeń pomiędzy zaciskami, prosimy o szczególna uwagę podczas podłączania, aby końcówki kabli bez izolacji znajdowały się wyłącznie pod zaciskami. Styk kabli może powodować zwarcie prowadzące do uszkodzenia sprzętu.

Długość kabla bez izolacji
8 - 10 mm





1. Zaciski

3. Prawidłowe dokręcenie kabli



Użycie wtyków bananowych

2. Boczne umieszczenie kabla głośnikowego



4. Za długie przewody powodujące zwarcie



Funkcje SA-98E



1: Wskaźnik zasilania
* Różny kolor przy wł/wył.
2. Włącznik zasilania
3. Dioda dekoracyjna
* świeci gdy wł.
4. Regulacja głośności
* obrót w prawo zwiększa głośność, w lewo zmiejsza.

5: Wejście prawego kanału sygnałowego
* czerwony kabel audio
6: Wejście lewego kanału sygnałowego
* biały kabel audio
7: Interfejs prawego kanału głośnika +
8: Interfejs prawego kanału głośnika -
9: Interfejs lewego kanału głośnika -
10: Interfejs lewego kanału głośnika +
11. Gniazdo zasilania DC
* Kabel zasilania DC należy włożyć najpierw do wzmacniacza, następnie do sieci.

Funkcje SA-S3



1: Wskaźnik zasilania
* Różny kolor przy wł/wył.
2. Włącznik zasilania
3. Dioda dekoracyjna
* świeci gdy wł.
4. Regulacja głośności
* obrót w prawo zwiększa głośność, w lewo zmiejsza.

5: Wejście prawego kanału sygnałowego
* czerwony kabel audio
6: Wejście lewego kanału sygnałowego
* biały kabel audio
7: Interfejs prawego kanału głośnika +
8: Interfejs prawego kanału głośnika -
9: Interfejs lewego kanału głośnika -
10: Interfejs lewego kanału głośnika +
11. Gniazdo zasilania DC
* Kabel zasilania DC należy włożyć najpierw do wzmacniacza, następnie do sieci.

Gwarancja

(1). Produkt Shenzhen ShuangMuSanlinElectronics Co.,LTD objęty jest 12 miesięczną gwarancją. W tym czasie produkt zostanie bezpłatnie naprawiony lub wymieniony na nowy w przypadku stwierdzenia usterki produktu.
(2). Czas gwarancji jest liczony od daty zakupu produktu, tj. od daty zamieszczonej na paragonie fiskalnym lub fakturze VAT.
(3). Gwarancja nie obowiązuje w przypadku:
a. Uszkodzeń produktu wynikających z niestosowania się do niniejszej instrukcji, używania produktu niezgodnie z jego przeznaczeniem oraz w nieodpowiednich warunkach.
b. Własnoręcznych przeróbek, modyfikacji, rozmontowywania, czy prób naprawy produktu.
c. Uszkodzeń produktu wynikających ze stosowania nie przeznaczonych do niego lub nie zalecanych akcesoriów.
d. Uszkodzeń produktu wynikających ze stosowania nieodpowiiego zasilacza.
e. Braku możliwości okazania dowodu zakupu (paragonu lub faktury VAT.)
(4). Realizacja gwarancji
W sprawie szczegółów dotyczących realizacji gwarancji, prosimy o kontakt ze sprzedawcą produktu.